



Gilt für VersArtikel mit VG-Tkz,
z.B. "VG95938-AO1-DN05" und dem Tkz-StatusKode "F"

**Zulassungen gem. VG 95938 / 95922-6
Schläuche für Fluidtechnik / Hydraulik**



WTD 41 - GF410

Seite 1 von 1

Stand: 16. Dezember 2024

| Produktname lt. Norm | Spezifikation | FaKurzBez | Zulassungs-Nr | Zulassungsumfang | Zulassung Datum | Gültigkeit der Zulassung bis | Bemerkung |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | Alfagomma, Italien | A5413/01/VG 95938 | Fertigungsstätte 64020 Castelnuovo Vomano (TE), Italien; AO2 (6000) in DN 06 bis DN 19 | 26.09.2022 | 31.01.2028 | |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | HANSA-FLEX, Bremen | C5852/02/VG 95938 | Fertigungsstätte 0319N/XX/VG 95938; VG 95922-6 Typ AO2 (KP700 + "einer 25 im Kreis") DN 19 und DN 25 | 29.09.2022 | 30.11.2028 | |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | HANSA-FLEX, Bremen | C5852/02/VG 95938 | Fertigungsstätte 0319N/XX/VG 95938; VG 95922-6 Typ AO2 (KP600 + "einer 25 im Kreis") DN 10 bis DN 16 | 29.09.2022 | 30.11.2028 | |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | Parker Hannifin, Mücke | C2274/02/VG 95938 | Fertigungsstätte 22070 Veniano (CO/Italien); VG 95922-6 Typ AO1 (487ST) in DN 06, DN 10 bis DN 25 | 22.09.2022 | 30.06.2025 | vorläufige Verlängerung |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | Parker Hannifin, Mücke | C2274/02/VG 95938 | Fertigungsstätte 22070 Veniano (CO/Italien); VG 95922-6 Typ AO3 (797ST) in DN 12 bis DN 25 | 22.09.2022 | 30.06.2025 | vorläufige Verlängerung |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | Semperit, Wimpassing/Österr. | 0319N/05/VG 95938 | Fertigungsstätte 2632 Wimpassing (Österreich); VG 95922-6 Typ AO2 (Flexline 6000 Semperrock cover) DN 10 bis DN 25 | 26.09.2022 | 30.11.2028 | |
| Schläuche mit erhöhter Abrieb- und Ozonbeständigkeit | VG 95922 Teil 6 VG 95938 | Semperit, Wimpassing/Österr. | 0319N/06/VG 95938 | Fertigungsstätte 74235 Odry (Tschechische Republik); VG 95922-6 Typ AO2 (Flexline 6000 Semperrock cover) DN 10 bis DN 25 | 26.09.2022 | 30.11.2028 | |